



AC25CBV ♦ AC25QL

Transpalette manuel premium avec une capacité de charge de 2500 kg

AVANTAGES

- Conception robuste
- Châssis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de diamètre Ø 200 mm
- CBV : roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200°

**POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**



AC25QL ♦ RAL 2002

**LEVÉE RAPIDE
JUSQU'À 150 KG
EN 6 COUPS DE POMPE
AU LIEU DE 12**

Options

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques



AC25CBVROUGE ♦ RAL 3002

AC25CBV ♦ RAL 2002

AC25CBVORANGE ♦ RAL 2004

AC25CBVERT ♦ RAL 6018

AC25CBVJAUNE ♦ RAL 1003

AC25CBVBLEU ♦ RAL 5010

AC25CBVGRIS ♦ RAL 9006



Roues en option

- CGV ♦ roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane
- VBV ♦ roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane
- VGV ♦ roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane
- NBN ♦ roues directrices polyamide, boggies polyamide
- NGN ♦ roues directrices polyamide, galets simples polyamide

| Caractéristiques | Référence ♦ Modèle | | AC25CBV | AC25QL |
|------------------|-----------------------------|----|---------|---------|
| | Capacité | | kg | 2500 |
| Poids | Poids | kg | 74 | 74 |
| Roues | Roues directrices | mm | Ø200x50 | Ø200x50 |
| | Hauteur d'élévation | mm | 200 | 200 |
| Dimensions | Hauteur fourches abaissées | mm | 85 | 85 |
| | Longueur fourches standard | mm | 1150 | 1150 |
| | Largeur extérieure fourches | mm | 540 | 540 |
| Performances | Coups de pompe | | 12 | 6 |

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit deffectuer toute modification sans préavis.

**MAINTENANCE - LOCATION
NEUF - OCCASION TOUTES MARQUES**



09 73 38 30 77
APMI-LYON.FR

SHOWROOM
12 rue Lepêcheur 69120 Vaulx-en-Velin